

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA **XXL**

Bühndach
 ALU-Dreipunkt-Traversentechnik F33

Bühnenboden
 Multiplex, rutsch- und wasserfest

Chassis und Rahmen
 Stahl feuerverzinkt

Plane
 PVC, B1 schwer entflammbar

Bühnengaze
 Agroflor, B1 schwer entflammbar

Aufbauzeit
 1 Person - 30 Minuten

Zubehör optional
 PA-Wings
 Behangverlängerung

Stage roof
 ALU-Triangular Truss F33

Stage floor
 Slip-proof, water-proof

Chassis and frame
 Hot-dip galvanized steel

Awning
 PVC, B1 flame-resistant

Windwall
 Agroflor, B1 flame-resistant

Installation time
 1 Person - 30 minutes

Accessories optional
 PA-Wings
 Windwall Extension

Zulässiges Gesamtgewicht <i>Permitted total weight</i>		3.500 kg
Leergewicht einschließlich Zubehör <i>Net weight include all parts</i>		3.450 kg
Abmaße als Anhänger <i>Dimension as Trailer</i>	Länge / <i>Length</i> Breite / <i>Width</i> Höhe / <i>Height</i>	11,70 m 2,54 m 3,95 m
Abmaße als Bühne <i>Dimensions as Stage</i>	Breite / <i>Width</i> Tiefe / <i>Depth</i> Höhe / <i>Height</i> Lichte Höhe / <i>Clearance height</i>	10 m 6,10 m 6,30 m 4,60 m
Höhe Bühnenboden <i>Height of stage floor</i>		1,20 m - 1,40 m
Belastung Bühnenboden <i>Floor capacity</i>		350 kg/m ²
Dachlast gesamt <i>Roof capacity</i>		1.050 kg



Geprüfte Statik nach
 Eurocode DIN EN 13814
*Tested statics according to
 Eurocode DIN EN 13814*



Baubuch auf Rechtsgrundlage
 europäischer Normen
*Type approval and structural
 engineering booklet on the legal
 basis of European standards*